

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Предлагаемый к поставке Товар		Ед. изм.	Кол- во
	Наименование (тип, марка)	Технические характеристики и комплектация		
1	2	3	4	5
1	Коммутатор Catalyst 4503-E + 1 x Supervisor 6-E, 10GbE 2-ports (X2) + 2 x 1000AC + 10/100/1000Base-T 48-ports + 10GbE 6-ports (X2) (CX4, LX4, LR, SR, ER) + 3 x 10Gbase-SR X2	Коммутатор Catalyst 4503-E + 1x Supervisor 6-E, 10GbE 2-ports (X2)+2x1000AC +10/100/1000Base-T 48-ports + 10 GbE 6- ports(X2) (CX4,LX4,LR,SR,ER) + 3x10Gbase-SR X2, Скорость передачи пакетов 116 mpps, тип и скорость соединения: Full-duplex, 10 Gb/s, Модуль: Catalyst 4500, 10/100/1000Base-T 48-ports; Catalyst 4500-E, 10GbE 6-ports (X2) (CX4, LX4, LR, SR, ER) Трансивер: Cisco 10Gbase-SR X2	Шт.	1
2	Коммутатор Catalyst 4503-E + 1 x Supervisor II-Plus+10GE, 10GbE 2-ports (X2), 1000Base-X 4-ports (SFP) + 2 x 1000AC + 2 x 10/100/1000Base-T 48-ports + 10Gbase-SR X2	Коммутатор Catalyst 4503-E + 1x Supervisor II-Plus+10GE, 10GbE 2-ports (X2), 1000Base-X 4-ports(SFP)+2x1000AC+ 10/100/1000Base-T 48-ports + 10/100/1000Base –T 24ports+10 Gbase-SR X2, Скорость передачи пакетов 54 mpps, тип и скорость соединений: Full-duplex, 10 Gb/s, количество подключенных рабочих станций/скорость: 57/Full-duplex, 1000 Mb/s, модуль: Catalyst 4500, 10/100/1000Base-T 48-ports; Catalyst 4500, 10/100/1000Base-T 24-ports, трансивер: Cisco 10Gbase-SR X2	Шт.	1
3	Коммутатор Catalyst 4506-E + 1 x Supervisor II-Plus+10GE, 10GbE 2-ports (X2), 1000Base-X 4-ports (SFP) + 2 x 1000AC + 2 x 10/100/1000Base-T 48-ports + 10/100/1000Base-T 24-ports + 10Gbase-SR X2	Коммутатор Catalyst 4506-E + 1x Supervisor II-Plus+10GE, 10GbE 2-ports (X2), 1000Base-X 4-ports(SFP)+2x1000AC+2x 10/100/1000Base-T 48-ports + 10/100/1000 Base – T24-ports+ 10Gbase-SR X2, Скорость передачи пакетов 81 mpps, тип и скорость соединений: Full-duplex, 10 Gb/s, количество подключенных рабочих станций /скорость 115 / Full-duplex, 1000 Mb/s, модуль: Catalyst 4500, 10/100/1000Base-T 48-ports; Catalyst 4500,	Шт.	1

Приложение № 2
к извещению об
анонсировании закупки

№ п/п	Предлагаемый к поставке Товар		Ед. изм.	Кол- во
	Наименование (тип, марка)	Технические характеристики и комплектация		
1	2	3	4	5
		10/100/1000Base-T 24-ports, трансивер: Cisco 10Gbase-SR X2.		
4	Коммутатор Catalyst 4503-E + 1 x Supervisor II-Plus+10GE, 10GbE 2-ports (X2), 1000Base-X 4-ports (SFP) + 2 x 1000AC + 10/100/1000Base-T 48-ports + 10/100/1000Base-T 24-ports + 10Gbase-SR X2	Коммутатор Catalyst 4503-E + 1x Supervisor II-Plus+10GE, 10GbE 2-port (X2), 1000Base-X 4-ports(SFP)+2x1000AC+2x 10/100/1000Base-T 48-ports + 10 Gbase-SR X2, Скорость передачи пакетов 54 mpps, тип и скорость соединений: Full-duplex, 10 Gb/s, количество подключенных рабочих станций /скорость 86 / Full-duplex, 1000 Mb/s, модуль: Catalyst 4500, 10/100/1000Base-T 48-ports, Трансивер: Cisco 10Gbase-SR X2	Шт.	1