

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Предлагаемый к поставке Товар		Ед. изм.	Кол- во
	Наименование (тип, марка)	Технические характеристики и комплектация		
1	2	3	4	5
1	Установка для поверки счетчиков газа «СПУ-3»	<p>Характеристика: Измеряемая среда – природный газ в системах коммунального газоснабжения; Диапазон измерения объемного расхода газа в рабочих условиях, мз/ч 0,02..40; Динамический диапазон 1:2000; Избыточное давление газа в трубопроводе номинальное, кПа 5; Избыточное давление газа в трубопроводе максимальное, кПа 10; Диапазон измерения температуры газа, °С +5..+50; Относительная погрешность измерения объемного расхода газа, % 0,5; Абсолютная погрешность измерения температуры, °С 0,15; Относительная погрешность измерения давления, % 0,15; Количество одновременно поверяемых счетчиков 1; Автономное питание, В 12; Продолжительность работы от автономного источника питания, час, не менее 10; Потребляемая мощность, Вт не более 15; Габаритные размеры, мм 460 x 340 x 150; Масса, кг, не более 15; Полный срок службы, лет, не менее 12;</p> <p>Комплектация • эталонный расходомер Turbo Flow серии GFG; • вычислительный блок с жидкокристаллическим индикатором и кнопочным управлением. Датчик температуры ДТСХХ4, класс А, диапазон измерений от -50 до +250 °С; Датчик давления МИДА-ДА-13П-К-01; Встроенный принтер.</p>	Шт.	7